

# DI CRISTAL 75PLUS

## Karta techniczna

Zalecane użycie: Elastyczne okna

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		

### Cechy ogólne

Grubość	0.75		mm	ISO 5084
Powłoka	PCV			
Wykończenie	Przezroczyste anty UV			
Ciężar	915		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Transmisja światła	92		%	
Szerokości	140		cm	
Nawoje rolek	30		mb	

### Odporność tkaniny

Elastyczność	46		PHR	
Odporność na zerwanie	25.4	22.1	N/mm <sup>2</sup>	ASTM D882-02
Wydłużenie przy zerwaniu	300	310	%	ASTM D882
Stabilność wymiarowa	2		%	10min/50°
Stabilność wymiarowa	4.5		%	ASTM D1204-02 (10min/80°)
Odporność na warunki atmosferyczne	PASS			ASTM D1499 (Xenotest:2000 godzin)
Wytrzymałość na zimno	-20		°C	ASTM D1790



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415,avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel.(+33)0474835100

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

