

# LAC 720 SL [TYMCZASOWA]

## Karta techniczna

Zalecane użycie : Tenisowe hale pneumatyczne, Hale namiotowe, Hangary

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
<b>Cechy ogólne</b>				
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie			
Ciężar		720	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokości	300	300	cm	
Nawoje rolek	60	250	mb	

## Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	300	300	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	35	30	daN	DIN 53.363
Wydłużenie przy zerwaniu	25	31	%	NF EN ISO 1421
Przyczepność	11		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-1
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)
	M2 [biały]			NF P 92 503
	B1 en cours			DIN 4102
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	T2 [biały]			NF EN 15619



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

