

SUNVIEW 12

Karta techniczna

Zalecane użycie : Ochrona słoneczna, Zewnętrzne markizy pionowe wykonane na wymiar

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV			
Ciężar	390		g/m ²	ISO 3801
Grubość	0.55		mm	ISO 5084
Współczynnik otwarcia	12		%	
Efektywność wiatrowa	92		%	XP G39-100-3
Szerokości	300		cm	
Nawoje rolek	30		mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	285	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	65	50	daN	DIN 53.363
Przyczepność	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	[24h]
Odporność na ogień	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

