



TRUCK

JET 901 BC

 **900 g/m²**

 **IN / OUT**

 **szary
tył**

ZASTOSOWANIA :

Plandeka na ciężarówkę do druku

Printed truck curtain

[DE] ANWENDUNG :
bedruckte LKW-Vorhänge

[ES] APLICACIONES :
Lonas de camión para imprimir

[IT] APPLICAZIONI :
Stampa teloni camion



Plandeka na ciężarówkę do druku

Printable Truck tarpaulin

Bedruckbare LKW-Plane

Lona imprimible para camiones

Telone per camion stampabile

JET 901 BC

Nośnik <i>Base cloth/ Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dTex PES HT
Powłoka <i>Coating/ Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC Lowick powłoka obustronnie
Wykończenie <i>Finish / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Lakier inkjet jednostronnie – szary tył
Waga całkowita <i>Total weight / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	900 g/m ²
Grubość <i>Thickness/ Materialdicke / Espesor / Spessore</i>	0.72 mm
Przeświecalność > XPT 54199 <i>Translucency/Transluzenz/Translucidez/Translucenza</i>	0 %
Odporność na zerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Tensile strength / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	400 / 400 daN / 5cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Tear strength / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	60 / 50 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhesion / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	10 daN / 5 cm
Odporność na temperatury > NF EN 1876-2 <i>Temperature resistance / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)
Trudno zapalność > DIN 75 200 <i>Flame Retardancy / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	< 100 mm/min



Super Wide Format	3.00 m	35 / 50mb
-------------------	--------	-----------



Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie ważności powyższych danych w aktualnej karcie katalogowej dostępnej na www.saintclairtextiles.com



SCTEX.FR/JET901

SYSTEM LOWICK

MADE IN FRANCE



REACH COMPLIANCE



Beyond technical textiles

SAINT CLAIR TEXTILES
www.saintclairtextiles.com

