



**SAINT CLAIR**  
TEXTILES



## LAC 640 SL



640 g/m<sup>2</sup>



M2 / B1  
B-S2-D0



2.50,  
3.00m



UPF 50+


### APPLICATIONS :

Party tents, small structures

*[FR] Tentes de réception, structures légères démontables*

# LAC 640 SL

Base cloth / Support	1100 dtex PES HT
Coating / Enduction	PVC (Lowick)
Finish / Finition	Cleangard
Total weight / Poids Total	640 g/m <sup>2</sup>
Tensile strength / Résistance rupture > NF EN ISO 1421	220/210 daN / 5 cm
Tear strength / Résistance déchirure > DIN 53363	28/25 daN
Adhesion / Adhérence > NF EN ISO 2411	8 daN / 5 cm
Elongation under load (Wa / We) Allongement sous charge (Ch / Tr) > NF EN 15619	<1% / <2%
Residual deformation (Wa / We) Déformation résiduelle (Ch / Tr) > NF EN 15619	<0.4% / <0.8%
Temperature resistance / Températures d'utilisation > NF EN 1876-2	-30°C +70°C (24h)
Flame Retardancy / Ignifugation > NF P 92503 / DIN 4102	M2 / B1 / B-S2-D0



**867** (RAL 9010)  
2.50 - 3m x  
60 - 250 ml



76.8

Solar Reflexion (%)  
Réflexion Solaire (%)



12

Solar Absorption (%)  
Absorption Solaire (%)

**Gtot  
EXT**

0.08

Solar factor of the combination  
of fabric  
+ reference glazing C  
Facteur solaire de l'ensemble toile +  
vitrage de référence C



9.6

Translucency (%) XP-T 54199  
Translucidité (%)

Technical data / Certificats...

**[FR]** Fiches techniques / PV Feu...

**[DE]** Technische Daten / Zertifikate ...

**[ES]** Datos técnicos / Certificados ...

**[IT]** Dati tecnici / Certificati ...



[SCTEX.FR/L640SL](http://SCTEX.FR/L640SL)

Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

**SYSTEM  
LOWICK**

**MADE IN  
FRANCE**



**FINITION  
CLEANGARD**

**REACH  
COMPLIANCE**



**SAINT CLAIR TEXTILES**

415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

